

TS-9100/TE-9100 电子式温度传感器及变送器 (续)

温度传感器及变送器

TS-9100 电子式温度传感器及变送器选型表(续)

输出信号	安装方式	长度 (mm)	温度范围 (°C)	应用					型号	
				DX-9100, DX-9200, *1)	TC-9100	SC-9100	SC-9100, TC-8900,	接收 Pt100 输入信号的 控制器或电子设备		
0...10 VDC	杆式快速 响应	200	-20...40	X	X	-	-	-	TS-9101-8322	
			0...40	X	X	-	-	-	TS-9101-8323	
			0...100	X	X	-	-	-	TS-9101-8324	
		300	0...40	X	X	-	-	-	TS-9101-8333	
				X	X	-	-	-	TS-9101-8353	
	室外	-	-40...50	X	X	-	-	-	TS-9101-8401	
			-20...40	X	X	-	-	-	TS-9101-8402	
			0...100	X	X	-	-	-	TS-9101-8602	
				X	X	-	-	-	TS-9101-8604	
				X	X	-	-	-	TS-9101-8703	
天花板	0...40	X	X	-	-	-	TS-9101-8703			
NTC „K2“	电缆式	60	0...40	-	-	X	-	-	TE-9100-8501	
	杆式 *2)	200		-	-	X	-	-	TS-9103-8220	
		500		-	-	X	-	-	TS-9103-8250	
	杆式快速 响应	200		-	-	X	-	-	TS-9103-8320	
	室外	-	-	-	X	-	-	TS-9103-8400		
	箍型		-	-	X	-	-	TS-9103-8600		
	天花板		-	-	X	-	-	TS-9103-8700		
NTC „K10“	电缆式		-	-	-	X	-	TE-9100-8502		
	杆式 *2)	200	-	-	-	X	-	TS-9104-8220		
		300	-	-	-	X	-	TS-9104-8230		
	箍型	-	-	-	-	X	-	TS-9104-8600		
Pt 100	杆式 *2)	200		-	-	-	-	X	TS-9105-8220	
		300		-	-	-	-	X	TS-9105-8230	
		500		-	-	-	-	X	TS-9105-8250	
	室外	-	-	-	-	-	X	TS-9105-8400		
	箍型		-	-	-	-	X	TS-9105-8600		
	天花板		-	-	-	-	X	TS-9105-8700		

*1) 或其它接收 0...10 VDC 输入信号的电子设备。

*2) 杆式传感器可应用于：- 风管（独立使用）
- 浸入式管道(加套管)，见尺寸图。

附件 (分开订货)

说明	材料	长度(mm)	最大压力 (kpa)	内径	型号	
浸入式套管	铜	50	1600	6 mm	TS-9100-8905	
	不锈钢		4000		TS-9100-8915	
	铜	120	1600	9 mm	TS-9100-8901	
	不锈钢		4000		TS-9100-8911	
	铜	150	1600		TS-9100-8907	
	不锈钢		4000		TS-9100-8917	
	铜	200	1600		TS-9100-8902	
	不锈钢		4000		TS-9100-8912	
	铜	260	1600		TS-9100-8903	
	不锈钢		4000		TS-9100-8913	
风管式安装法兰	不锈钢+黄铜	-	-	-	TS-9100-8950	